

COBA-Voranstrich schnell

Lösemittelhaltiger, dünnflüssiger Bitumen-Voranstrich, z. B. für nachfolgende Bitumenbahnbeschichtungen.

Eigenschaften

COBA-Voranstrich schnell ist ein geruchsschwacher, dünnflüssiger, schnelltrocknender Bitumenanstrich mit Haftmittelzusatz und gutem Eindringvermögen.

- Lösemittelhaltig
- Dünnflüssig
- Gut haftend
- Gutes Eindringvermögen

Anwendung

COBA-Voranstrich schnell als Grundierung auf allen saugfähigen, mineralischen Untergründen. Für Dachbahnen, Metall, Kupfer, Zink, Blei, usw.

Anwendungsgebiete:

- Bitumenvoranstrich gemäß AIB
- Blech, Holz
- Bitumen-Dachbahnen
- Außenbereich
- Beton, Mauerwerk, Putz

Technische Daten

Verpackung	Blech-Eimer
Gebinde	30 l / 25 l / 10 l
Lieferform	14 / 16 / 45 Geb./Pal.
Trocknung ¹⁾	ca. 3 Std.
Lagerung	12 Monate

¹⁾ Bei +20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte.

Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 0,2 - 0,3 l/m²

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund sollte trocken, sauber, frost- und fettfrei sein.

Verarbeitung

1. Der Auftrag erfolgt im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren.
2. Die Verarbeitungsgeräte nach Gebrauch mit Bitumenreiniger reinigen

Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung des COBA-Voranstrichs schnell ausführen.

Wichtige Hinweise

- Nur in gut belüfteten Außenbereichen verwenden
- Enthält brennbare Lösemittel

Inhaltsstoffe

Bitumen, Haftmittel, organische Lösemittel

Arbeitsschutz/Empfehlung

Informationen zum Umgang, zur Sicherheit und der Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können nach AVV-ASN: 080409* (*Klebstoff oder andere Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir, gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten.