COBA-Voranstrich superschnell

Lösemittelhaltiger, dünnflüssiger, **superschneller** Bitumen-Voranstrich.

Eigenschaften

COBA-Voranstrich **superschnell** ist überaus schnell-trocknend und verfügt über eine gute Haftung zum Untergrund.

- Lösemittelhaltig
- Dünnflüssig
- Superschnelltrocknend
- Gut haftend
- Hohes Eindringvermögen

Anwendung

COBA-Voranstrich **superschnell** als Grundierung auf allen saugfähigen, mineralischen Untergründen, für Dachbahnen, Metall, Kupfer, Zink, Blei, usw.

Anwendungsgebiete:

- Blech, Holz
- Bitumen-Dachbahnen
- Außenbereich
- Beton, Putz, Mauerwerk

Technische Daten

Verpackung	Blech-Eimer
Gebinde	25 l / 10 l
Lieferform	16 / 45 Geb./Pal.
Lagerung	12 Monate

Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 0,2 l/m²

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund sollte trocken, sauber, frost- und fettfrei sein.

Verarbeitung

1. Der Auftrag erfolgt im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren.
2. Die Verarbeitungsgeräte nach Gebrauch mit Bitumenreiniger reinigen

Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung des COBA-Voranstrichs **superschnell** ausführen

Wichtige Hinweise

- Nur in gut belüfteten Außenbereichen verwenden
- Enthält brennbare Lösemittel

Inhaltsstoffe

Bitumen, Haftmittel, organische Lösemittel

Arbeitsschutz/Empfehlung

Informationen zum Umgang, zur Sicherheit und der Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können nach AVV-ASN: 080409* (*Klebstoff- oder andere Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir, gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten.